

Nummer: 28
Datum: 15.12.2014
Bearbeiter/in: SABB Thoralf Lemke
Verantwortlich: Techn. Leiter
Arbeitsbereich: Werkstatt
Arbeitsplatz/Tätigkeit: Reinigung

BETRIEBSANWEISUNG gem. § 14 GefStoffV

Betrieb:
NADEBOR
Tief- u. Landeskulturbau GmbH
Görlitzer Str. 17
02957 Krauschwitz

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Diesel-Systemreiniger Common - Rail

Enthält außerdem: Naphta, Xylol, 2-Ethylhexylnitrat, Ethylbenzol, Butanol
Form: flüssig Farbe: hellgelb Geruch: Aromatisch/Charakteristisch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Entzündlich!
Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Hautkontakt
Reizt die Augen und die Haut
Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen



Einatmen kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Augen und die Haut reizen. Direkter Kontakt kann Reizungen der Augen, der Hautgewebe und der Schleimhäute verursachen.

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Bei der Anwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen.
Berührung mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden.
Vor Pausen und Arbeitende Hände gründlich waschen.
Essen Trinken, Rauchen, sowie die Aufbewahrung von Lebensmitteln im Arbeitsraum sind verboten!



Schutzbrille dichtschließend mit Seitenteilen benutzen.
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (nach DIN EN 374) aus geeignetem Material wie z. B. Gummi, PVC, Neopren, Latex, oder Butylkautschuk tragen.
Bei Auftreten von Dämpfen oder unzureichender Belüftung oder bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes Atemschutzmaske Filter A, (EN 14387) Kennfarbe braun benutzen.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL



Geeignet Löschmittel: Wassersprühstrahl, Pulver, CO2
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl
Verschüttete Reste mit geeignete, nicht brennbaren Bindemitteln aufnehmen und sachgerecht entsorgen
Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen



NOTRUF: 112

Feuerwehr:	112	D-Arzt:	Siehe "Aushangpflichtige
Rettungsleitstelle:	112	Ersthelfer:	Informationen"
			Tel.-Nr.:

ERSTE HILFE



Nach Hautkontakt: Betroffene Stellen sofort mit viel Wasser reinigen und pflegen (siehe Hautschutz). Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Unter fließendem Wasser oder mit fertigen Lösungen bei weit geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten spülen. Facharzt aufsuchen.
Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Viel Wasser trinken lassen, kein Erbrechen auslösen, Arzt hinzuziehen.
Nach Einatmen: Frischluft einatmen lassen. Atemwege freihalten. Bei Unwohlsein Arzt aufsuchen.
Nach Kleidungskontakt: Verunreinigte Kleidung wechseln. Vor Wiederverwendung gründlich reinigen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG



Behälter restlos entleeren. Hinweise auf der Verpackung beachten. Sachgerechter Entsorgung zuführen.
Abfallschlüssel nach AVV: 070704
Abfallbezeichnung: EAK ist branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

Ersteller

Datum: 15.12.2014

Nr.: 28

Seite: 1 von 1

Nächster Über-
prüfungstermin: 14.12.2015

Unterschrift(en)
Verantwortl.: